

WEWA-TV[®] 19" (48,26 cm) SAW Rear-Mount Open-Frame Touchscreen-Monitor

GET IN TOUCH



Produktinformationen online abrufen
www.wewa.de



Bestellmöglichkeit, Preis- und Verfügbarkeitsanfragen
T +49 (0) 234 890 3874-0
F +49 (0) 234 890 3874-9



E-Mail
vertrieb@wewa.de



Beständig, kratzfest und vandalismussicher

Der WEWA-TV 19" SAW (Surface Acoustic WAVE) Rear-Mount Open-Frame Touchscreen-Monitor ist ein robuster Allrounder für jeden Bereich.

Er besitzt eine schlagfeste und äußerst robuste hochwertige Touchscreen-Oberfläche, entwickelt für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen

aus gehärtetem Glas. Die Einfachheit einer Touch-Eingabe in Industrie und Handel ist eine komfortable Alternative zur Maus und Tastatur.

Herausragende Features des WEWA-TV 19" SAW Rear Mount Open-Frame Touchscreen-Monitor

▶ SAW (Surface Acoustic WAVE), 2 Finger Touch (Win7/Win8)



Technische Spezifikationen WEWA-TV 19" (48,26 cm) SAW Rear-Mount Open-Frame Touchscreen-Monitor

| | |
|--|---|
| ▶ Artikelname | WEWA-TV 19" (48,26 cm) SAW Rear-Mount Open-Frame Touchscreen-Monitor |
| ▶ Artikelbestellnummer / EAN | WT0190TMRMOFSAW8 / 4260170311528 |
| ▶ Hersteller | WEWA AG |
| ▶ Bildschirmgröße (Zoll) / (cm) | 19 / 48,26 |
| ▶ Zertifizierung | CE, FCC, CCC |
| ▶ Seitenverhältnis | 4:3 |
| ▶ Touch Technologie | SAW (Surface Acoustic Wave) Touch |
| ▶ Dimension (L x B x H) | 438.7 x 363.7 x 46.4 |
| ▶ Aktiver Displaybereich (mm) | 376.3 (H) x 301.1 (V) |
| ▶ Farbtiefe | 16.7 M |
| ▶ Auflösung | 1280 x 1024@60Hz |
| ▶ Pixelabstand (mm) | 0.294 (H) x 0.294 (V) |
| ▶ Reaktionszeit (Typ) | 5 ms |
| ▶ Helligkeit (cd/m ²) | 250 |
| ▶ Hintergrundbeleuchtung | LED |
| ▶ Kontrast | 1000:1 |
| ▶ Betrachtungswinkel horizontal vertikal (°) | 170° 160° |
| ▶ Eingangsschnittstelle | VGA |
| ▶ Touchscreen-Schnittstelle | USB |
| ▶ Touch Point | Soft dual-points |
| ▶ Touchbetätigungskraft | 80g |
| ▶ Oberflächenbeständigkeit | Mohs' 7H |
| ▶ Eingangsmethode | Finger oder Touchpen |
| ▶ Touch Reaktionszeit | 11 ms |
| ▶ Lichtdurchlässigkeit | 92 % (Glasdicke: 3mm) |
| ▶ Minimum Touch Body | Ø2.5mm |
| ▶ Erwartete Lebensdauer | Mehr als 50 Millionen Touch |
| ▶ Touch Auflösung (H x T) | 4096 x 4096 |
| ▶ Betriebssystem | WinXP, Win7, Win8, Linux kompatibel |
| ▶ Stromversorgung | DC: +12V ±5% (Eingangsadapter: AC 100V-240V) |
| ▶ Stromverbrauch (W) / Stand-By Verbrauch (W) | <18 / 1 |
| ▶ OSD | Kontrast, Helligkeit, Horizontal / Vertikal, Bildgröße und Position, warm, kühl, Benutzerdefinierte Farbtemperatur, Sprachauswahl, Recall-Funktion, Exit, OSD |
| ▶ Betriebstemperatur (°C) | 0~45 |
| ▶ Lagertemperatur (°C) | -20~65 |
| ▶ Optional | Brackets, RS232 Verbindungskabel |
| I/O-Schnittstellen | |
| ▶ USB (Touchscreen zu PC) | 1x |
| ▶ RS232 (Touchscreen zu PC) | 1x |
| ▶ VGA (D-SUB 15 Pin) | 1x |
| Befestigung | |
| ▶ VESA-100-Bohrung, VESA-75-Bohrung | • |
| ▶ Brackets (Optional) | • |

▶ Lieferumfang

- WEWA-TV 19" (48,26 cm) SAW Rear-Mount Open-Frame Touchscreen-Monitor
- 1x 12V DC Netzteil
- 1x VGA-Kabel
- 1x Treiber-CD (WinXP, Win7, Win8)
- 1x USB A-B Kabel