

WEWA-TV[®] 10.1“ (25,65 cm) SAW Touchscreen-Monitor

GET IN TOUCH



Produktinformationen online abrufen
www.wewa.de



Bestellmöglichkeit, Preis- und Verfügbarkeitsanfragen
T +49 (0) 234 890 3874-0
F +49 (0) 234 890 3874-9



E-Mail
vertrieb@wewa.de



Beständig gegen Kratzer, Wasser und Staub

Der WEWA-TV 10.1“ SAW (Surface Acoustic WAVE) Touchscreen-Monitor überzeugt neben allen technischen Raffinessen durch sein kompaktes Design. Der SAW Touch-Monitor besitzt eine Schlagfeste und äußerst robuste hochwertige rahmenlose Touchscreen-Oberfläche im Smartphone-Look, entwickelt für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen aus gehärtetem Glas.

Er bietet höchsten Bedienkomfort, da dieser über diverse Ausgänge an einem PC oder Notebook angeschlossen werden kann. Um die Touchscreen Funktion zu nutzen wird der Monitor per USB mit Ihrem PC verbunden. Die Installation und Bedienung erfolgt geradezu spielerisch.

Herausragende Features des WEWA-TV 10.1“ SAW Touchscreen-Monitors

► SAW (Surface Acoustic WAVE) Touch, 2 Finger Touch (Win7 / Win8)



Technische Spezifikationen WEWA-TV 10.1" (25,65 cm) SAW Touchscreen-Monitor

▶ Artikelname	WEWA-TV 10.1" (25,65 cm) SAW Touchscreen-Monitor
▶ Artikelbestellnummer / EAN	WT0101TMSAW8 / 4260170311221
▶ Hersteller	WEWA AG
▶ Bildschirmgröße (Zoll) / (cm)	10.1 / 25,65
▶ Aktiver Displaybereich (mm)	216.96 (W) x 135.6 (H)
▶ Seitenverhältnis	16:10
▶ Pixel-Abstand (mm)	0.1695 x 0.1695
▶ HSF	31 KHz ~ 81 KHz
▶ VSF	59 HZ ~ 76 HZ
▶ Bandbreite	71 MHz
▶ Physikalische Auflösung	1280*800@60MHz
▶ Helligkeit (cd/m ²)	350 nits
▶ Hintergrundbeleuchtung / Lebensdauer in Stunden	LED / 25.000
▶ Kontrast	800:1 (Typ)
▶ Reaktionszeit	25 ms (Typ)
▶ Betrachtungswinkel	Rechts/Links: 85/85° (Typ) Oben/Unten: 85/85° (Typ)
▶ Farben	262 K
▶ Stromversorgung	DC: +12V ±5% (Eingangsadapter: AC 100V-240V)
▶ Stromverbrauch (W) / Stand-By-Verbrauch (W)	<10 / 1
▶ OSD	Kontrast, Helligkeit, Horizontal / Vertikal, Bildgröße und Position, warm, kühl, Benutzerdefinierte Farbtemperatur, Sprachauswahl, Recall-Funktion, Exit, OSD
▶ Betriebssystem	WinXP, Win7, Win8, Linux kompatibel
▶ Betriebstemperatur (°C)	0~45
▶ Lagertemperatur (°C)	-20~65
▶ Touchscreen	SAW Touchscreen (Surface Acoustic WAVE) 2 Finger Touch, (Win7 / Win8)
▶ Eingabemethode	Finger oder Touchpen
▶ Druckstärke	80g
▶ Reaktionszeit	≤16 ms
▶ Lichtdurchlässigkeit	92% (Glasdicke: 3mm gehärtet)
▶ Dauer-Einsatz (24/7)	●
▶ Befestigung	Vesa-100-Bohrung
▶ I/O Anschlüsse	DVI, HDMI, VGA, USB-Touch-Anschluss, Power

▶ Lieferumfang

- WEWA-TV 10.1" SAW Touchscreen-Monitor
- 1x 12V DC Netzteil
- 1x VGA-Kabel
- 1x USB A-B Kabel (Touchanschluss)
- 1x Treiber-CD (WinXP, Win7, Win8)
- 1x Standfuß